



E-PSA

Proyector LED de respiración restringida

Zona 2

Clase I, División 2



3 AÑOS DE
GARANTÍA

CÓDIGO » 0102040L5010180

Utilizados en la iluminación de lugares amplios que requieran un elevado nivel lumínico.

Modo de protección de respiración restringida diseñado para ser embutido en cielorrasos, brindando una estética armoniosa. Utilizados habitualmente en la zona de carga de combustibles gaseosos de estaciones de servicio.

Aptos para operar en zonas clasificadas en presencia de gases y/o vapores inflamables, en un rango de temperatura ambiente de -20°C a +40°C.



Producto
certificado

220 V

Tensión de
entrada

120 W


Potencia de
consumo

18000
lm

Flujo
luminoso

DESCRIPCIÓN

- » Caja antideflagrante de fundición de aluminio
- » Marco de chapa
- » Disipador de aluminio
- » Acabado exterior con pintura poliéster horneable (EPOXI) color blanco
- » Prensacable de 1/2" NPT para conexionado



Acometida con
prensacable 1/2" NPT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de entrada	220 V
Potencia de consumo	120 W
Flujo luminoso	18000 lm
Color de luz	4000 K y 5000 K
Peso aproximado	14,7 Kg



E-PSA

Proyector LED de respiración restringida

Zona 2

Clase I, División 2

CERTIFICACIONES

Apto para ser instalado en áreas potencialmente explosivas con la siguiente clasificación:

- Zonas: 2
- Grupos de gases: IIA, IIB, IIC
- Clase de Temperatura: T1, T2, T3, T4, T5
- Temperatura ambiente: -20°C a +40°C
- Marcado: Ex nR IIC T5 Gc



Producto certificado

DIMENSIONES

