



## E-AFI

### Flexible antideflagrante

Zona 1  
Clase I, División 1



Elemento diseñado como acople y protección mecánica de conductores eléctricos en las instalaciones industriales. Puede ser utilizado en acometidas a motores o máquinas con un elevado índice de vibración donde se dificulta la utilización de cañería rígida.



Producto  
certificado

#### DESCRIPCIÓN

- » Interior de caño de acero inoxidable corrugado
- » Exterior de acero inoxidable mallado
- » Extremos roscados NPT de 1/2" a 4"
- » Extremos tipo macho fijo o hembra giratoria



Extremo macho fijo



Extremo hembra giratoria

#### CERTIFICACIONES

Apto para ser instalado en áreas potencialmente explosivas con la siguiente clasificación:

- Zonas: 1, 2
- Grupos de gases: IIA, IIB, IIC
- Marcado: Ex d IIC



# E-AFI

## Flexible antideflagrante

Zona 1  
Clase I, División 1

### CÓDIGO DE PEDIDO

0101010XXYYYY

Rosca:	Longitud:
01: 1/2" NPT	0200: 200mm
02: 3/4" NPT	0300: 300 mm
03: 1" NPT	0400: 400 mm
04: 1 1/4" NPT	0500: 500 mm
05: 1 1/2" NPT	0600: 600 mm
06: 2" NPT	0700: 700 mm
	0800: 800 mm
	0900: 900 mm
	1000: 1000 mm

Por ejemplo:

Para realizar el pedido de un flexible de 1" NPT de 700mm de largo, el código será **0101010030700**